

MÄNGUVÄLJAKU KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

Mänguväljaku tarnija: Tommi Play OÜ

Mänguväljak on ehitatud järgides Eestis kehtivat standardit EVS- EN 1176:2017.

Mänguväljaku või selle detailide purunemise vältimiseks ning turvalisuse tagamiseks ja õnnetusjuhtumite ära hoidmiseks on **keelatud**:

- mänguväljaku jalaga vm. esemega löömine;
- mänguväljaku värvi kraapimine, materjali kraapimine;
- turnimine üle kaitseäärise;
- liumäe külgedel rippumine ja turnimine;
- liumäest üles jooksmine;
- liumäest selg ees, pea ees või kõhuli alla laskmine;
- konstruktsioonidele ronimine selleks mitte ettenähtud kohtades;
- mänguväljaku kahjustamine muu mittesihhipärase tegevusega.

Kui kontrolli käigus ilmneb Mänguväljakul puudusi, tuleb garantiiajal koheselt kirjalikult teavitada tarnijat, kes seejärel saadab oma esindaja viga hindama ja kõrvaldama. Peale garantiiaja lõppu tuleb Tellijal tekkinud puudused koheselt kõrvaldada.

Garantii ei kehti loomuliku kulumise, vandalismi ja mitteotstarbelise kasutamise korral. Garantii kehtib vaid toodete ettenähtud õige hooldamise korral (regulaarselt ja korralikult täidetud hoolduspäevik).

Mänguväljaku omanik (Tellija) on kohustatud tagama mänguväljaku regulaarse ülevaatuse (täidab hoolduspäeviku) ja vajadusel hoolduse. Regulaarset hooldust vajavad ka garantiiga atraktsioonid. Garantii kehtib vaid korrapärase hoolduse korral.

MÄNGUVÄLJAKU VISUAALSE TAVAÜLEVAATUSE JUHEND (soovitavalt igapäevaselt)

Mänguväljaku visuaalset ülevaatust tuleb teostada kasutuse korral igapäevaselt. Kontrollige, et mänguväljak ja selle ümbrus oleksid ohutud. Mänguväljakul ja turvaalal ei tohi olla kõrvalisi asju, mis võiksid mängijaid ohustada. Kontrollige, et mänguväljak oleks kasutuskõlblik (et ei oleks visuaalselt nähtavaid puudusi ja vandalismiga tekitatud vigastusi). Kontrollige üle kinnituspoldid, kiiged, sillad jm. ohtu kujutavad detailid. Talvistes oludes tuleb jälgida nii mänguväljaku kui turvaala vastavust nõuetele. Kui turvaala või atraktsioon on jäänud lumine, libe või muutunud muul moel ohtlikuks, siis tuleks väljak kasutamiseks sulgeda.

MÄNGUVÄLJAKU TÖÖKINDLUSÜLEVAATUSE TEOSTAMISE JUHEND (1-3 kuu järel sõltuvalt kasutuskoormusest)

Mänguväljakut tuleb tavaülevaatuse korras üle vaadata ja töökindlust kontrollida vastavalt Mänguväljaku kasutusintensiivsusele 1-3 kuu järel, kuid mitte harvem.

Kontrollida tuleb:

- 1) konstruktsiooni seisukorda ja stabiilsust – konstruktsioonid ei tohi logiseda ja ei tohi olla nähtavaid deformatsioone;
- 2) kinnituspoldide seisukorda – kõik kinnitusdetailid peavad olema alles ja terved, neil tohi olla kulumisest tekkinud deformatsioone;
- 3) liurennide korrasolu – kontrollida tuleb liurennide põhja ja külgi, et seal ei oleks mingeid deformatsioone, pragusid ega mõrasid. Kontrollida tuleb ka liurennide ühenduskohti platvormiga, st. õrnalt raputada liurenni ja jälgida, et liurenni toetuspunkt ei logiseks ja kõik kinnituspoldid oleksid alles ja terved;
- 4) paneelide kontroll – kontrollida tuleb küljeplaatide kinnitusdetailide konstruktsioonipostide küljes. Plaadid ei tohi logiseda ja kinnitusdetailid peavad olema alles ja terved;
- 5) ülejäänud detailide kontroll – tuleb kontrollida, et detailid ei logiseks ja et kinnitusdetailid oleksid alles ja terved.
- 6) aluspinnase turvalisuse kontroll – aluspinnas peab vastama turvastandardile. Kui pinnasel ei ole kasutatud spetsiaalseid mänguväljaku kummikatteid, vaid nt. liiva või puukoorepuru, siis peab

jälgima, et pinnasekate poleks kasutuse tagajärjel kulunud (lohud nt. redelite, liumägede, kiikede jm. all) ja liiva- või puukoore paksus oleks minimaalselt 30 cm. Pinnasekate tuleb ühtlaseks riisuda ja vajadusel alusmaterjali juurde vedada. Pinnasematerjal peab olema puhas prügist.

MÄNGUVÄLJAKU KORRALISE PÕHIÜLEVAATUSE JUHEND (kaks korda aastas, vastavalt kasutuskoormusele ka tihedamalt)

Üldine turvalisuse kontroll, mille käigus tehakse töökindlusülevaatus, vahetatakse kõik kulunud/defektsed detailid ja vajadusel ka konstruktsiooni osad, õlitatakse liikuvad osad. Kontrollitakse üle vundamentide stabiilsus (ka maa sees). Kontrollitakse aluspinnase vastavust standardile ja vajadusel vahetatakse. Pingutatakse köied ja kontrollitakse poldid. Värvitakse või immutatakse üle kulunud osad.

PS. Mänguväljaku puidust osadel võib suvel tekkida kuivamislõhesid – need ei vähenda konstruktsiooni stabiilsust ja kasutaja turvalisust.

MÄNGUVÄLJAKU KASUTAMINE TALVISTES OLUDES

Talvistes oludes tuleb jälgida nii mänguväljaku kui turvaala vastavust nõuetele. Kui turvaala või atraktsioon on jäätunud, lumine, libe või muutunud muul moel ohtlikuks, siis tuleks väljak kasutamiseks sulgeda.

Kõiki varuosi ja hooldustöid on võimalik tellida mänguväljaku tarnijalt. Varuosade ja asendusdetailide tellimine mänguvahendi tootjalt on soovitatav, et säilitada mänguvahendi turvalisus ja hea väljanägemine! Hooldustööde teostamiseks sõlmitakse hooldusleping ning hooldustööd toimuvad Tellija kulul, välja arvatud juhul, kui hooldamise käigus remonditakse või asendatakse garantii alla jäävaid detaile, mis ei ole riknenud Tellija või kolmandate isikute süü tõttu. Garantiiga mänguväljaku atraktsioonide hooldamine toimub Tellija kulul, kui atraktsioonid on kadunud või rikutud või muutunud vähem töökindlaks Tellija või kolmandate isikute süül.

Üldgarantii toodetele ja paigaldusele on 24 kuud alates mänguväljaku üleandmisest Tellijale. Erinevate tootjate toodetel võib olla ka pikem garantii mõnele materjalile (nt. roostevaba teras, HPL jne.). Täpsem info tarnijalt!

**Mänguväljaku ülevaatus ja hooldust peab teostama selleks pädev isik!
Alati tuleb järgida standardit EN 1176 ja EN 1177!**

Tootja kontaktisik:

Andrus Look
Tel. +372 50 244 65

