

MADALSEIKLUSRAJA HOOLDUSJUHEND

- 1. Madalseiklusraja visuaalset ülevaatus peab raja omanik teostama iga päev, mil rada kasutatakse.**

Visuaalsel vaatlusel tuleb hinnata, et madalseiklusrajal ei oleks silmnähtavaid kasutamist takistavaid puudusi (ilmastikust, vandalismist vms põhjustatud puudus).

NB! Kui talvel on platvormid jäised ja libedad, tuleb teostada radade hooldus või piirata radade kasutamist.

- 2. Madalseiklusrada peab omanik põhjalikult kontrollima nimekirja alusel kord kuus.**

Testimise käigus peab rajal ronima täiskasvanud isik kehakaaluga 80-100 kg, kõik elemendid läbi proovima, veenduma radade toimimises ning teostama detailide ülevaatus.

- 3. Soovituslik on kord aastas tellida madalseiklusraja ülevaatus, testimine ja hooldus raja ehitajalt.**

- 4. Korralised hooldused ehitaja poolt toimuvad garantiiperioodi jooksul kolmel korral (kevad 2027, kevad 2028, kevad 2029).**

Hooldustööd toimuvad Tellija kulul, välja arvatud juhul, kui hooldus toimub garantiiperioodi jooksul ning selle käigus remonditakse või asendatakse garantii alla kuuluvaid detaile, mis ei ole purunenud Tellija või kolmandate isikute süül.

ÜLEVAATUSE JUHEND (1 kord kuus raja testimiseks ja kontrollimiseks)

Platvormid: Puitdetailid ei tohi olla murdunud ega vajunud viltu.

Trossid: Trossiotstes peavad olema termorüüd, ei tohi esineda lahtiseid kiude.

Kööied: Ei tohi liigselt narmendada ega katki olla.

Ümbrus: Koristada teravad esemed (oksad/ prügi). Puudel eemaldada kuivanud oksad, mis võivad murduda. Turvaaluse ehk hakkepuidukihi paksus ei tohi olla langenud alla 100 mm.

Elemendid: Peavad olema terved, kasutajatele sobival kõrgusel (mitte vastu maad).

Metallist detailid: Ei tohi liigselt roostetada, trossilukkudel peavad olema kübarmutrid.

ÜLEVAATUST ABISTAV TABEL												
Märkida ülevaatusse kuupäev ja teha linnuke lahtrisse, kui vastav osa on kontrollitud ja korras												
Ülevaatusse kuupäev:												
Platvormid												
Trossid												
Kööied												
Ümbrus												
Elemendid												
Metallist detailid												

NB! Ülevaatusse ja testimise käigus tekkinud probleemid tuleb üles kirjutada, fotodega jäädvustada ja teavitada nendest raja ehitajat (kontaktid juhendi jaluses).